

Eksploatacinių savybių deklaracija
Pagal LR Statybos produktų reglamentą STR 1.01.04:2013
Nr. ESD 2013-183A

NR. TC-ESD-16/23

1. **Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:**
 PE-Xc/AL/PE daugiasluoksniai vamzdžiai su izoliacija (TECEflex sistema) 731316, 7313xx; 731616, 7316xx; 732116, 7321xx; 731916, 7319xx.
2. **Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta:** Plastikinis daugiasluoksnis vamzdis PE-Xc/AL/PE TECEflex. Identifikacija (ženklimas ant produkto išorės), ženklavimo pavyzdys: TECE 97139 m TECE flex dim. 16 – multilayer pipe – PE-Xc/AL/PE-RT TYPE II – 17x2,75 +++ DVGW – 8501 AQ 2007 +++ KIWA Cl2/10bar. – KOMO CL5/6bar.+++ EN ISO 21003 gepuft N 2010 171 – TW – MP – M – Cl1, Cl2, Cl4, Cl5/10bar – OVGW W 1,509 +++ ATEC no. 14/13-1881 143-1881 – Cl2(70°C), Cl4(60°C)/10bar, Cl5(80°C)/6bar. +++ german technology – Tmal. 95°C- 316 – 24.01.14 1017 – LP20
3. **Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:**
 DWGW W 534 (01.02.2004) ; UBA KTW (16.05.2007); DVGW W 270 (01.11.2007)
 DVGW VP 632 (01.05.2005); DVGW VP 625 (01.05.2005)
 MUC-KSP-A 1012 ; DIN EN ISO 21003
4. **Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:**
 Pastatų karšto ir šalto vandens įrenginių, šildymo ir vėsinimo bei suspausto oro daugiasluoksninių vamzdinių sistemoms.
5. **Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:**
 TECE GmbH Hollefeldstraße 57 48282 Emsdetten Vokietija Tel. Faks.+49 2572 928-0 +49 2572 928-124 info@tece.de
6. **Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:**
 UAB „TECE BALTIKUM“ Terminalo g. 10 Biruliškių k. Kauno raj. LT-544693 įm.k. 134758647
7. **ESPVT sistema:**
 4 sistema
8. **Paskirtos įstaigos pavadinimas:**
 Neaktualu
9. **Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Vamzdžio žaliava	PE-Xc, aliuminio sluoksnis, PE-HD
Nominalūs vamzdžio matmenys Ø x e, mm:	17x2,75 21x3,45 26x4,0
Klasė/slėgis; temperatūra	2/10 bar. 80 °C; 5/10 bar. 90 °C
Izoliacijos medžiaga PE su drėgmei atsparia plėvele	PE (λ = 0,04 W/mK)
Izoliacijos sienelės storis mm	6, 9, 13

Pagal ISO 10508

10. **1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.**

Pasirašyta:

UAB „TECEBALTIKUM“

Techninis ekspertas

Aurimas Valatka

(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, vardas, pavardėigos)

Deklaracijos galiojimas: Deklaracija galioja iki esminių techninių specifikacijų, gamybos sąlygų ar/ir gamybos kontrolės pasikeitimų.

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 31 straipsnyje nurodytas saugos duomenų lapas ir (ar) 33 straipsnyje nurodyta informacija (5.3) – Netaikoma.



(parašas)